

1. ÜRÜN TANIMI

Ticari Adı: Apel PU Sıvı Çivi

Ürün Tanımı: Tek komponentli, hızlı kürleşen, poliüretan esaslı bir yapıştırıcıdır. Yüksek yapışma gücü ve hızlı kürleşme özelliğini bir arada bulundurur. Nemle kürleşir. Yaygın tüm yapı malzemelerini yapıştırmak üzere kullanılır.

2. TEKNİK BİLGİ

Renk: Şeffaf

Yüzey Kuruma Süresi: 10±5 dk* (25 °C, 50% nem)

Çekme: Yok

Yoğunluk: : 1.13 ± 0.03 gr/ml

Kıvam: Tikotropik

Presleme Süresi: 15-20 dk* (25 °C, 50% nem)

Uygulama Sıcaklığı: 5°C - 35°C

Sıcaklık Dayanımı (Kürleşmiş): -20°C ile +70°C

Maksimum Kesme Dayanımı; 24 saat sonra > 75 kgf/cm²

*Presleme ve yüzey kuruma süresi; ortam nemi, sıcaklığı, yapıştırılacak malzemelerin ne kadar gözenekli olduğuna (emciliğine) ve uygulama miktarına bağlıdır.

3. KULLANIM ALANI

Kalıcı ve güçlü bir yapışma istenen yapı ve tamirat işlemlerinde, gözenekli veya gözeneksiz yüzey yapıştırma işlemleri için uygundur. Ahşap, MDF, beton, metal, polistiren ve poliüretan köpük, mermer, granit, seramik gibi bir çok yapı malzemesini yapıştırmada kullanılabilir.

4. KULLANIM ŞEKLİ

Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır. Uygulama sıcaklığı +5°C ve +30°C arasında olması tavsiye edilir. Uygulamadan önce yüzeylerin hafifçe nemlendirilmesi yapışma performansını arttıracaktır. Uygulama yapılacak yüzeylerden birine şerit veya zigzag halinde uygulanmalıdır. Yüzeyler bir araya getirildikten sonra 15-20 dk boyunca yüzeyler preslenmelidir. Kürleşmemiş yapıştırıcı asetonla temizlenebilir.

5. AMBALAJ

Orijinal plastik kartuşunda sunulur.

6. RAF ÖMRÜ

25 °C oda koşullarında orijinal kapalı ambalajında depolanması durumunda 12 ay'dır.

7. UYARILAR/GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Difenilmetan-4,4 di-izosiyanat içerir. Gözleri, solunum organlarını ve cildi tahriş eder. Çalışırken eldiven kullanınız. Ateşleyici maddelerden uzak tutulmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.Çocuklardan mutlaka uzak tutulmalıdır.

Daha ayrıntılı bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'na başvurunuz.